

ガスリークディテクター（蛍光剤式） - 溶剤無添加

Fluorescent Leak Detection Dye Co-Solvent Free

ベルト式コンプレッサー用蛍光剤 (12PAG オイル専用)

RH12F-100 (100ml,PAG 用蛍光剤,20 台分)

RH12F-250 (250ml,PAG 用蛍光剤,50 台分)

RH12F-500 (500ml,PAG 用蛍光剤,100 台分)

電動コンプレッサー用蛍光剤 (11POE オイル専用 -EV & HV)

RH11F-100 (100ml,POE 用蛍光剤,20 台分)

RH11F-250 (250ml,POE 用蛍光剤,50 台分)

RH11F-500 (500ml,POE 用蛍光剤,100 台分)

ガスリークディテクター（蛍光剤式）とは、蛍光剤と紫外線ランプで、あらゆるリークを一目瞭然に検知する画期的な商品です。12PAG&11POE 蛍光剤は純正グレードオイルをブレンドし、純正グレード品質を提供いたします。

◆ 特徴

- 市場の蛍光染料より強く発光することによって、よりスピーディーで簡単に漏れ箇所が特定できます。
- 純正グレードオイルをブレンドしたものであり、安全性を確保しながら純正グレード品質を提供します。
- コンプレッサーオイルが 200ml 迄の A/C に 5.0ml 蛍光剤をご使用ください。



火気厳禁
第四類第三石油類
第四石油類
危険等級 III



エックスシール AC 漏れ止め剤

X-Seal & X-Seal AC Leak Sealer with Fluorescent Dye

D・S 蛍光剤入り漏れ止め剤 (カーエアコン & 空調用)

RHDS-100 (100ml, 蛍光剤入り, 7 台分)

RHDS-1L (1000ml, 蛍光剤入り, 70 台分)

X-Seal- 漏れ止め剤 (カーエアコン & 空調用)

RHCS-100 (100ml, 蛍光剤無し, 7 台分)

RHCS-1L (1000ml, 蛍光剤無し, 70 台分)



火気厳禁
第四類第四石油類
危険等級 III



◆ 特徴

- 独自の配合により冷媒ガス漏れが発生する際に、その部位の **圧力と温度** の低下により、漏れ止め剤の微粒子が配管の漏れ箇所徐々に集まり、かさぶた状の油膜シールを形成し、冷媒ガスの漏れを止めます。
- コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、アキュムレータ、O-リングこれらの配管におけるスロリーク（しつこい冷媒漏れ）を素早く、永続的に密封します。ノーポリマーと油溶性処方により、機能性および安全性が高く評価され、純正採用もされております。

◆ 使用量

150ml コンプレッサーオイルまたは 500g 冷媒ガスごとに 14ml 漏れ止め剤をご使用ください。