

リークディテクタ (非分散赤外線式 -NDIR)

Leak Detector -NDIR for HFC/CFC/HCFC/HFO

RH-DR82

R1234yf, R134a, R32, R404a 等

〈付属品〉


- 充電用 AC アダプター
- 充電ケーブル (USB Type-C)
- 専用キャリングケース
- プローブキャップ、
Oリング×各5



センサータイプ	非分散赤外線式 (NDIR)
検知感度	1g/年 (TURBO)、3g/年 (Hi)、7g/年 (Mid)、14g/年 (Lo)
応答タイプ	プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー
対応ガス	HFC, CFC, HCFC, HFO その他混合冷媒
応答時間	1秒未満
AUTOZEROリセット時間	5秒未満
電源	DC3.7V 2600mAh 充電式リチウムイオン電池 (交換不可)
充電時間	通常約6時間
使用時間	通常約10時間 (バックライトオフ時)
重量	420g
オートパワーオフ	約10分 (未検知または無操作時)
使用環境	0°C~40°C, <RH75% (結露無きこと)
保存環境	-20°C~60°C, <RH80%
ウォームアップ	約30秒
防塵防水性	IP54相当

専用ニードルプローブ

RH-DR82-2



- ・ プローブキャップ (フィルター内蔵) 付
- ・ 被覆銅管に差し使用するなど狭い隙間での検出に便利です。

プローブキャップ・Oリング
(5セット入)

RH-DR82-3



- ・ プローブキャップ内部にフィルターがセットされています。
- ・ 性能維持のため、定期的な交換をおすすめいたします。

ウルトラミニ真空ポンプ (ツーステージ型)

Ultra Mini Vacuum Pump (Two-stage)

ローター方式	ツーステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min (1.4CFM)
到達真空度	3.3Pa (25ミクロン)
モーター回転数	2880r.p.m
電源、モーター	100V、70W
オイル封入量	100mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ/質量	100 (W) × 245 (D) × 160 (H) mm / 3.75kg
付属品	◆専用ポンプオイル ◆5/16"メス×M10オスアダプター
別売関連品	◆収納ケース

オイル逆流防止弁付

排気量

40ℓ/min (1.4CFM)

到達真空度

3.3 Pa (25ミクロン)

質量・サイズ (H×D)

3.75kg・160×245mm

RH-150SWC

カーエアコン / 冷凍車用



対応可能
冷媒

- R134a
- R1234yf
- R407C
- R404A
- R410A
- R32
- R507A
- R12
- R22
- R502

真空ポンプケース

Vacuum pump Case

RH-150PS

- サイズ … 350W×150D×180Hmm
- 材質 … ポリエステル
- 肩掛けベルト、ポケット付。



真空ポンプケース

Vacuum pump Case

RH-150CS-21

- サイズ
300W×165D×220Hmm (外寸)
285W×150D×205Hmm (内寸)
- アルミケース
- 肩掛けベルト付。




肩掛け
ベルト付



オイル逆流防止機構
(電磁弁)

小型・軽量で
高いポータビリティを実現



ツーステージローター搭載

吸気された空気は直列につながれた2つのローターによって、より高く圧縮されて排気されます。従って排気口と吸気口との間に大きな差圧が生じることとなり、ワンステージのものより高い真空度を得ることができます。また、ワンステージ目のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに吸気回転ができるのも高真空を得る理由の一つです。

ガスバラストバルブ付

ガスバラスト弁から空気を吸わせることでオイルに溶け込んだフロン等のガスを追い出し常に最高の状態で作業を行います。